



ClearBlack V54 500ml poets- en beschermingsmiddel

Eigenschappen:

Clearblack V54 Poets- en Beschermingsmiddel reinigt en beschermt oudere en verweerde autolakken, kunststof kozijnen, kunststof gevelbeplating, kunststof coating op damwandprofiel, gevelbeplating etc. Clearblack V54 Poets- en Beschermingsmiddel kan zowel handmatig als met de polijstmachine aangebracht worden.

Gebruiksaanwijzing:

Handmatig:

Clearblack V54 Poets- en Beschermingsmiddel met behulp van een schone zachte doek of witte pad aanbrengen. Door intensief wrijven met bij voorkeur draaiende bewegingen wordt de verweerde lak op hoogglans gebracht. Vervolgens met een doek uitwrijven.

Polijstmachine:

Clearblack V54 Poets- en Beschermingsmiddel op de pad van de polijstmachine aanbrengen. Met de pad over het oppervlak wrijven zonder dat deze draait. Nadat de Clearblack V54 Poets- en Beschermingsmiddel voldoende is verdeeld kan de lak gepolijst worden. Daarna de Clearblack V54 Poets- en Beschermingsmiddel met de polijstvacht of met een poetsdoek uitwrijven teneinde een super hoogglans te verkrijgen.

Goed schudden voor gebruik.

Technische gegevens:

Kleur : Licht geel

Geur : Aromatisch

12-11-2014





CAREL LURVINK

Viscositeit : Dik vloeibaar

PH : 7

Opslag : Vorstvrij bewaren

Verpakking : 0,5 liter

Veiligheidsinformatie:

Zie verpakking van het product en het productveiligheidsblad.

12-11-2014

Hoofdvestiging- en factuuradres: Marssteden 40 | 7547 TC Enschede NL
Serviceshop: Franciscusweg 281 | 1216 SG Hilversum NL
Tel. 053 - 4344343 | Fax 053 - 4337105 | info@carellurvink.nl | www.carellurvink.nl
KVK nr. 06063324 | BTW nr. NL800478253B01
ABN AMRO nr. 44.50.53.259 | IBAN: NL80ABNA0445053259 | BIC: ABNANL2A
Op onze transacties zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing die zijn
gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Almelo onder nummer 30/2007.
Deze worden u op aanvraag toegezonden

